D943H/W/R 电动法兰蝶阀（三偏心）

规格	A	B	1.6Mpa									4.0Mpa									
			L	H	H1	ØD	ØD1	ØD2	n-Ød	b	f	L	H	H1	ØD	ØD1	ØD2-凸	ØD2-凹	n-Ød	b	f
DN50	250	255	108	220	112	165	125	102	4-∮18	20	3	150	405	80	165	125	100	88	4-∮18	20	3
DN65	250	255	102	220	112	185	145	122	8-∮18	20	3	170	420	90	185	145	120	110	8-∮18	22	3
DN80	250	255	114	390	118	200	160	135	8-∮18	20	3	180	445	97	200	160	135	121	8-∮18	22	3
DN100	250	255	127	475	125	220	180	155	8-∮18	22	3	190	485	115	235	190	160	150	8-∮22	24	3
DN125	250	255	140	520	140	250	210	185	8-∮18	22	3	200	560	135	270	220	188	176	8-∮26	28	3
DN150	300	315	140	570	145	285	240	210	8-∮22	24	3	210	623	198	300	250	218	204	8-∮26	30	3
DN200	300	315	152	650	175	340	295	265	12-∮22	24	3	230	774	246	375	320	282	260	12-∮30	38	3
DN250	300	315	165	700	205	405	355	320	12-∮26	26	3	250	812	290	450	385	345	313	12-∮33	42	3
DN300	300	315	178	750	230	460	410	375	12-∮26	26	4	270	954	312	515	450	408	364	16-∮33	46	4
DN350	300	315	190	820	255	520	470	436	16-∮26	30	4	290	1014	352	580	510	465	422	16-∮36	52	4
DN400	300	315	216	875	280	580	525	485	16-∮30	32	4	310	1098	392	660	585	535	474	16-∮39	58	4
DN450	575	714	222	945	308	640	585	545	20-∮30	34	4	330	1236	412	685	610	560	524	20-∮39	60	4
DN500	575	714	229	1030	330	715	650	608	20-∮33	36	4	350	1322	461	755	670	612	576	20-∮42	62	4
DN600	656	810	267	1135	380	840	770	718	20-∮36	38	5	390	1519	516	890	795	730	678	20-∮48	62	5
DN700	656	810	292	1300	340	910	840	788	24-∮36	38	5	430	1607	562	995	900	835	768	24-∮54	68	5
DN800	785	863	318	1420	495	1025	950	898	24-∮39	38	5	470	1757	642	1135	1030	960	876	24-∮58	72	5
DN900	785	863	330	1610	550	1125	1050	998	28-∮39	40	5	510	1803	710	1250	1140	1070	988	28-∮56	76	5
DN1000	785	863	410	1700	625	1255	1160	1110	28-∮42	42	5	550	1930	770	1380	1250	1180	1094	28-∮56	80	5
DN1200	/	/	470	1850	730	1485	1380	1330	32-∮45	48	5	630	2100	841	1575	1460	1350	1315	32-∮60	96	5
DN1400	/	/	530	2070	850	1685	1590	1530	36-∮48	48	5	710	2270	1000	1795	1680	1560	1523	36-∮68	115	5
DN1600	/	/	600	2340	1020	1930	1820	1750	40-∮56	55	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DN1800	/	/	697	2560	1114	2130	2020	1950	44-∮56	55	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DN2000	/	/	760	2790	1240	2345	2230	2150	48-∮60	60	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/